

CINTA DE MARCAJE



Marcado suelo

Propiedades:

Alta resistencia al agua y a los rayos UV.

Buena resistencia mecánica y a la abrasión.

Antes de la aplicación se debe comprobar que la superficie donde se van a aplicar las cintas adhesivas, está seca, limpia, libre de suciedad, grasa, polvo y otras materias. La superficie donde se va a instalar la cinta y la propia cinta deben estar a una temperatura entre los límites recomendados. Se debe aplicar utilizando la máxima presión posible de forma que entre en contacto el cien por cien de la cinta con la superficie a aplicar.

La cinta de marcado es de gran utilidad en diferentes áreas de aplicación:

Señalización Industrial: en la empresa, dentro del desarrollo de la Prevención de Riesgos Laborales, señalizando situaciones de peligro para el trabajador, obstáculos, elementos de seguridad, etc.

Señalización de áreas deportivas: existe una codificación establecida para la marcación de pistas en sus distintas modalidades deportivas.

Rotulación: para uso por parte de empresas que en su actividad diaria se dedican a la rotulación de vehículos, principalmente de carácter industrial.



Marcaje Reflectante

La **cinta reflectante** es un producto autoadhesivo utilizado habitualmente para el marcaje de elementos o zonas potencialmente peligrosas, así como de elementos sobre los cuales deseamos llamar la atención, gracias a su reflectancia que le permite reflejar parte de la luz que recibe.

La cinta está provista de un adhesivo permanente sensible a la presión, de naturaleza acrílica (no es de base agua), que asegura un pegado perfecto en calidad y duración.

Propiedades:

Alta resistencia al agua y a los rayos UV.

Buena resistencia mecánica y a la abrasión.

Uso en interior y en intemperie.